



Karndean  
Designflooring

Mantenimiento Y Limpieza  
Uso Comercial

[www.karndean.com](http://www.karndean.com)

Los pisos Karndean® son muy resistentes, pero como cualquier otro piso necesitan ser cuidados para evitar que se rayen. Hay muchas maneras de protegerlos. Recomendamos seguir nuestras instrucciones de Limpieza y Mantenimiento sobre como cuidar sus pisos.

Asegúrese de usar señalamientos de "Piso Mojado" para indicar en qué área se está trabajando durante el proceso de limpieza.



Karndean Clean  
5 Litros  
1250m<sup>2</sup>



Karndean Remove  
5 Litros  
250m<sup>2</sup>



Karndean Refresh  
5 Litros  
90m<sup>2</sup>

## Mantenimiento de sus pisos 1

El piso necesita limpieza regularmente, aunque la frecuencia dependerá del nivel de tráfico que tenga, así como cuanto polvo o tierra reciban de los ambientes cercanos.



1. Remueva polvo y tierra del piso usando una escoba suave o un trapeador húmedo.



2. Diluya **Karndean Clean** de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



3. Aplique a discreción la solución de limpieza sobre el piso usando un trapeador, posteriormente seque la solución de limpieza con trapo ligeramente húmedo; deje secar.



4. Enjuague el trapeador con agua limpia al finalizar este proceso.



**Karndean Clean** puede ser usado con equipos automáticos, (p. ej. Máquinas cepilladoras), especialmente para grandes superficies o para remover manchas incrustadas.

# Retoque de sus pisos

2 3

Con el tiempo, el tráfico pesado desgasta las superficies de sus pisos Karndean. Para retocar sus pisos, le recomendamos el uso de **Karndean Remove** y **Karndean Commercial Refresh**.

## Antes de aplicar **Karndean Remove**



1. Despeje la superficie que se va a tratar.
2. aspire o limpie cualquier tapete de entrada y colóquelos aparte.
3. Limpie de polvo o tierra el piso usando una escoba suave o trapeador.

## Aplicación de **Karndean Remove** con cepillos rotativos.



1. Mezcle **Karndean Remove** de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta y viértalo en el depósito del cepillo rotativo.
2. Cepille el piso usando el cepillo rotativo y la toalla de cepillado color rojo. Para las áreas difíciles de alcanzar, use la toalla de cepillado color blanco adaptada al final del aplicador.

## Aplicación de **Karndean Remove** con trapeador o toalla de cepillado.



1. Mezcle el **Karndean Remove** de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
2. Aplique la solución al piso usando un trapeador, trabaje en un área no mayor a 5 x 5 metros en cada ocasión.
3. Deje que la solución permanezca aproximadamente 10 minutos, sin permitir que esta se seque.
4. Cepille el piso usando una toalla de cepillado color blanco.

## Eliminación de **Karndean Remove**



1. Elimine todo residuo con un trapeador de aspiradora en húmedo, y enjuague el piso usando agua limpia.
2. Ya que el piso esté seco, asegúrese que todos los residuos hayan sido eliminados.
3. El equipo debe ser limpiado con agua fría y almacenado de forma segura.

## Aplicación de **Karndean Commercial Refresh**

Cuando use **Karndean Commercial Refresh**, evite al máximo luz directa de sol, corrientes de aire fuertes y asegúrese de que si hay calefacción debajo del piso, sea apagada antes de comenzar.



1. Use un trapeador de paño (no de hilos), aplique la solución de **Karndean Commercial Refresh** creando capas delgadas por medio de pasadas sobre la superficie. Si es posible, trabaje en paralelo a la fuente principal de iluminación, por ejemplo una ventana.



2. Permita que el piso se seque por aproximadamente 30 minutos.
3. Aplique una segunda capa de **Karndean Commercial Refresh**, trabajando en dirección opuesta a la primer aplicación hecha.



Karndean  
Designflooring

## Recomendaciones para Mantenimiento

- Todas las superficies duras o pisos pueden ser resbalosos cuando están mojados. Tome precauciones extra al limpiarlos y asegúrese que el área en cuestión se pueda secar completamente antes de usarse. Durante temporadas de lluvia o alta humedad quizá sea necesario considerar el uso de tapetes para evitar traer agua del exterior.
- Use tapetes de entrada de aproximadamente dos pasos de ancho para evitar partículas y otros elementos que puedan rayar el piso. Asegúrese de limpiar los tapetes constantemente para asegurar su efectividad.
- Trapee zonas mojadas inmediatamente para evitar resbalones y manchas.
- Evite usar aerosoles, sprays o productos a base de silicón ya que pueden hacer el piso resbaloso.
- Recomendamos usar productos de limpieza marca Karndean® ya que otros productos podrían contener sustancias que dañen las superficies del piso.
- Arrastrar o friccionar muebles u otros objetos podría rayar el piso. Use diablitos de llantas de baleros para trasladar equipos pesados sobre estas superficies y evitar el despostille.
- El hule puede manchar permanentemente los pisos LVT. Evite usar tapetes con contraparte de hule, muebles con patas de remate de hule o diablitos de carga con llantas de hule.
- Si aparecen rayones en el piso, es importante ubicar cual fue la causa y tomar acción al respecto. La aparición de rayones puede ser tratada siguiendo las indicaciones de los pasos 2 y 3 del **Karndean Remove** y **Karndean Commercial Refresh**.
- Pudiese ocurrir daño accidental, y usar **Karndean Remove** y **Karndean Commercial Refresh** podrían mejorar la apariencia del piso, reemplazar una pieza o tramo de vinil podría resultar mejor.

Para más información sobre el mantenimiento de sus pisos, por favor contacte a nuestro personal de Servicio Técnico:

Karndean Designflooring, Bushy Run Corporate Park 1100 Pontiac Court Export, PA 15632  
Telephone: 888-266-4343 Email: [info@karndean.com](mailto:info@karndean.com)

